



**КАЗАНСКАЯ ФАБРИКА  
«СПЕЦМЕДЗАЩИТА»**

**ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»  
ИНН 1624011968, 196105, РФ, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. м.о.  
Московская застава, ул. Благодатная, д. 47, лит. А, помещ. 31-Н

**Фартук кухонный рабочий универсальный,  
размер 40-54  
цвет: черный**

Произведено в соответствии ГОСТ 12.4.029-76 «Фартуки специальные»,  
ТУ 14.12.30-043-64015714-2023

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Фартук кухонный рабочий универсальный изготовлен из ткани с водоотталкивающей пропиткой, которая обеспечивает защиту одежды от промокания.

Ткань обладает повышенной прочностью, стойкостью к истиранию и разрывной нагрузке, а также устойчива к загрязнениям, легко очищается.

Фартук изготовлен с двумя большими карманами, завязками для регулировки размера в области талии и регулируемой лямкой на шею с помощью кнопок (3 положения).

Область применения универсальных кухонных фартуков (тип Б):

Общепит (HoReCa): повара, мойщики посуды, бармены, официанты.

Пищевые производства: цеха мясо-, рыбопереработки, кондитерские, пекарни.

Сфера услуг: флористы, парикмахеры, мастера маникюра, сотрудники клининга.

Творчество и мастерские: художники, керамисты, сотрудники лабораторий.

Быт: приготовление пищи, уборка дома, садовые работы.

Основная цель: защита одежды от воды, жира, пищевых загрязнений и истирания.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ И ИЗДЕЛИИ**

Изделие соответствует следующим стандартам: ГОСТ 12.4.029-76 «Фартуки специальные», ТУ 14.12.30-043-64015714-2023.

Тип изделия по ГОСТ 12.4.029-76: Тип Б.

Материал (состав): Смесовая ткань (80% полиэфир, 20% хлопок) с водоотталкивающей (ВО) пропиткой.

Плотность ткани:  $190 \pm 5$  г/м<sup>2</sup>.

Цвет: Классический белый / Черный / Индивидуальный.

Размер: Универсальный (регулируется шейными и поясными завязками).

Продукция и материалы, используемые при изготовлении изделий, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать утилизации обычным для подобной продукции порядком.



Таблица 1 - Показатели безопасности (результаты испытаний)

Наименование показателя	Значение по ГОСТ/ТУ	Фактическое значение
Смываемость загрязнений	легкая	соответствует
Прочность швов	не менее 120 Н	145 Н
Устойчивость окраски	не менее 4 баллов	5 баллов

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Стирка: при температуре не выше 60°C.

Глажка: при температуре до 150°C (режим «хлопок/смесовые ткани»).

Отбеливание: запрещено (для цветных изделий).

Срок службы: 12 месяцев (при ежедневной эксплуатации и соблюдении правил ухода).

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Изделия должны храниться в сухих и крытых проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок хранения – 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок службы: 6 месяцев (при ежедневной эксплуатации и соблюдении правил ухода).

**Специалист по качеству  
и сертификации**



**Скородумова Н.С.**